



Kabelschuh in Stiftform nach DIN 46230 und ähnlich
 Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn
 wärmebeständig bis +125°C
 pin terminals according DIN 46230 or similar
 material: Cu-ETP, brazed seam, e-plate Sn
 heat resistant up to +125°C



Querschnitt (in mm ²) wire size	Abmessungen (in mm) dimensions (mm)					VE in Stück pack qty.	Gewicht kg/100 St. weight	Bestell-Nr. part no.
	d1	l1	b	l2	l3			
0,1 - 0,5	1,2	18,0	1,9	5,0	10,0	1000	0,045	QKSSt 0,5
0,5 - 1,0	1,6	18,0	1,9	5,0	10,0	100	0,064	QKSSt 1,0
1,5 - 2,5	2,3	18,0	1,9	5,0	10,0	100	0,072	QKSSt 2,5
4 - 6	3,6	19,0	2,7	6,0	11,0	50	0,160	QKSSt 6,0
10	4,5	22,0	4,3	8,0	11,0	100	0,260	QKSSt 10
16	5,8	26,5	5,5	10,0	15,0	100	0,440	QKSSt 16
25	7,0	34,0	7,0	14,0	15,0	100	0,630	QKSSt 25
35	8,2	40,0	8,0	16,0	20,0	50	1,170	QKSSt 35
50	9,5	45,0	9,5	19,0	20,0	50	1,850	QKSSt 50
70	11,2	55,0	11,0	24,0	23,0	50	2,930	QKSSt 70
95	13,5	55,0	12,5	24,0	23,0	25	4,300	QKSSt 95