




Kabelschuh in Stiftform nach DIN 46231 u. ähnlich  
Cu-ETP nach DIN EN13599, gelötet, galv. Sn  
mit aufgeweiteter PA-Isolation -easy entry-  
Dauer Temperaturbereich: -55°C bis 105°C

pin type DIN 46231 or similar  
material: Cu- ETP, brazed seam, e-plate Sn  
insulation: PA -easy entry-  
temperature range: -55°C up to 105°C



Querschnitt (in mm <sup>2</sup> ) wire size	Farbe colour	Abmessungen (in mm) dimensions (mm)				VE in Stück pack qty.	Gewicht kg/100 St. weight	Bestell-Nr. part no.
		d1	l1	b	l2			
0,1 - 0,5	■	3,2	20,0	1,4	8,0	1000	0,065	QKSST 0,5-8*
0,5 - 1,0	■	4,1	19,5	1,9	7,0	100	0,067	QKSSTi 1-7*
0,5 - 1,0	■	4,1	23,5	1,9	10,5	100	0,075	QKSSTi 1-10,5*
0,5 - 1,0	■	4,1	28,5	1,9	15,5	100	0,090	QKSSTi 1-15,5*
1,5 - 2,5	■	4,5	21,5	1,9	7,5	100	0,080	QKSSTi2,5-7,5*
1,5 - 2,5	■	4,5	24,0	1,9	10,5	100	0,086	QKSSTi 2,5-10,5
1,5 - 2,5	■	4,5	29,5	1,9	16,0	100	0,098	QKSSTi 2,5-16*
4 - 6	■	6,5	23,5	2,7	8,5	50	0,155	QKSGi 6-8,5*
4 - 6	■	6,5	25,5	2,7	10,5	50	0,170	QKSGi 6-10,5
4 - 6	■	6,5	30,5	2,7	15,5	50	0,195	QKSGi 6-15,5*
10	■	7,8	34,3	4,3	12,0	100	0,300	QKSGi 10-12*
16	■	9,1	40,2	5,5	14,0	100	0,490	QKSGi 16-14*
25	■	12,5	43,5	6,8	15,0	100	0,630	QKSGi 25-15*
35	■	14,0	51,5	8,0	20,0	100	1,170	QKSGi 35-14*
50	■	15,5	59,0	9,5	20,0	50	1,790	QKSGi 50-20*
70	■	18,0	69,0	11,0	23,0	50	2,920	QKSGi 70-23*
95	■	20,7	71,0	12,5	25,0	25	4,300	QKSGi 95-25*

Bestellnummer mit Zusatz „B“ = Großverpackung á 1.000 St.

part no. with „B“ = big package á 1.000 pcs

\* ohne UL Zulassung | not UL listed