

PAR//NER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

OT-110

Bestellungsaufnahme war
noch nie so einfach



Das funktionale und formschöne OT-110 ist ideal für den Gastronomiebereich oder andere Geschäftsbereiche, wo Mobilität und Flexibilität gefordert wird, geeignet. Die kompakte Größe, das geringe Gewicht und das moderne Design machen es zu einem praktischen Begleiter. Bestellungen werden via WiFi direkt zur Bar oder der Küche gesendet. Dies ermöglicht den Angestellten mehr Zeit mit den Gästen zu verbringen und zugleich weniger Stress. Die aktive WLAN Roaming Funktion garantiert keinen Abbruch, wenn zwei oder mehr Access-Points im selben Netzwerk arbeiten. Mit mehr als 65 Stunden Standby Zeit, besitzt das OT-110 ein intelligentes Powermanagement.

Außerhalb der Gastronomie kann das OT-110 auch bei Sportveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Freizeitclubs, Nachtclubs, VIP Lounges, Inventur, etc. eingesetzt werden.

Besonderheiten:

- 4.3" Widescreen Touch TFT-LCD
- Vibrationsalarm
- 4-Wege-Richtungssensor
- Schutzklasse IP54
- Aktives WLAN Roaming

Optionen:

- 3-Spuren MSR
- RFID 13.56 MHz (MIFARE)
- Scanner 1D Symbol SE955
- Scanner 2D Honeywell

OT-110

Technische Daten

Modell	OT-110		
CPU	Samsung S3C 6410 667 MHz		
Speicher	Mobile DDR 128MB, NAND flash 256MB		
Betriebssystem	Windows CE 6.0		
LCD	Widescreen 4,3" Touch TFT-LCD (Auflösung: 272 x 480)		
Schnittstellen	WiFi 802.11 b/g/n Built-in class 2 Bluetooth 2.1+EDR Mini USB 2.0 (client) / 1.1 (host)		
Audio	Internes Mikrofon, Kopfhöreranschluss (3,5 mm), Mikrofonanschluss (2,5 mm)		
Erweiterte Slots	Mikro SD Karte (unterstützt SDHC)		
Robustheit	IP54, 1,2 Meter fallgetestet		
Umgebung		Betrieb	Lagerung
	Temperatur	0~40 °C	-20~60 °C
Größe	133 mm (H) x 82 mm (B) x 19 mm (T)		
Gewicht	ca. 220g mit Batterie		
Batterie	Li-ion 2200 mAh		
Stromversorgung	5V 2A		
Besondere Merkmale	Vibrationsalarm 4- Wege Richtungssensor Umgebungslichtsensor		
Zertifizierung	EMC & Sicherheit: CE, FCC, BSMI, LVD RF: FCC ID, R&TTE, NCC		
Accessoires	Handhalterung, Stiftkordel, Eingabestift, AC Adapter, Batterie		
Optionen	3-Spuren MSR Barcodescanner 1D / 2D RFID 13.56 MHz (MIFARE)		



RFID-Modul



MSR-Modul



Bestellungen werden direkt via Bluetooth zum mobilen Drucker MP-300 gesendet



Cradle als Halterung und zur Möglichkeit eine Ersatzbatterie zu laden



Accessoires