

Orderterminal OT-200

Die neue Dimension des Bestellens



Das Orderterminal OT-200 ist ein mobiles Touch Orderterminal. Neben einem kompakten, eleganten und funktionalem Design ist das OT-200 zudem mit einem 4.3" Touchscreen, WLAN und Bluetooth ausgestattet. Mit einer Schutzklasse von IP54 und einem Sturzschutz bis zu 1,2m Fallhöhe ist das OT-200 ein leistungsstarkes und robustes Orderterminal.

Eine effizientere Arbeit ist durch das direkte Weiterleiten der Bestellungen per WiFi z.B. direkt an die Bar oder in die Küche gewährleistet.

Nicht nur in der Gastronomie kann das OT-200 verwendet werden. Mittlerweise ist das Orderterminal auch schon vermehrt in der Logistikbranche, Eventbereich oder der Medizin im Einsatz.

Besonderheiten:

- Elegant und kompakt
- Funktional und leicht
- 4.3" Widescreen Touch LCD
- Windows™ Mobile 6.5 Professional
- WLAN, Bluetooth
- Schutzklasse IP54
- Schutz bis zu 1,2m Fallhöhe

Optionen:

- 3-Spuren MSR
- RFID 13.56 MHz (MIFARE)
- Scanner 1D Symbol SE955
- Scanner 2D Honeywell

Orderterminal OT-200

Technische Daten

Modell	OT-200		
CPU	Samsung S3C6410 667MHz		
Speicher	256MB NAND Flash, 256MB SDRAM		
Betriebssystem	Microsoft Windows™ Mobile 6.5 Professional		
LCD	4.3" TFT LCD Touchscreen (widescreen 480 x 800)		
Schnittstellen	WiFi 802.11b/g, Bluetooth 2.0 Class II compatible, Mini-USB 2.0		
Audio	Lautsprecher, Kopfhöreranschluss (3,5 mm), Mikrofonanschluss (2,5 mm), Internes Mikrofon		
Erweiterungen	MicroSD memory socket, unterstützt SDHC bis zu 16GB		
Robustheit	Falltest: 1.2 Meter, IP54		
Umgebung	Betrieb	Lagerung	
	Temperatur	0~40 °C -20~60 °C	
Größe	82 mm (B) x 133 mm (L) x 19 mm (H)		
Gewicht	ca. 245g mit Batterie		
Batterie	wiederaufladbare Li-ion Batterie 2200mAh (entnehmbar)		
Stromversorgung	5V 2A		
Besondere Merkmale	Vibrationsalarm 4-Wege Richtungssensor Umgebungslichtsensor		
Zertifizierung	RF: FCC, CE, SRRC, NCC EMC: FCC, CE, BSMI, VCCI Sicherheit: BSMI, CB		
Accessoires	AC Adapter, zweite Batterie, Eingabestift, Stiftkordel, Handhalterung, Ledertasche, Lederkordel, Schulterriemen, Tragetasche (auch für OT mit Scanner oder RFID-Modul), Cradle, Multicradle		
Optionen	3-Spuren MSR, RFID 13.56MHz (Mifare), Barcodescanner (1D & 2D), GPS (Atheros AR1511)		



RFID-Modul



MSR-Modul



Bestellungen werden direkt via Bluetooth zum mobilen Drucker MP-300 gesendet



Cradle als Halterung und zur Möglichkeit eine Ersatzbatterie zu laden



Diverse Accessoires



Tragetasche zum Aufklappen mit Schulterriemen für OT-200 und für OT-200 mit RFID Modul oder Scanner für höchsten Schutz



Kontakt

■ Wirth Elektronik GmbH
Borsigstraße 6a ■ 30916 Isernhagen
Tel.: +49 511 - 61 68 03 70 ■ Fax: +49 511 - 61 25 75
www.wirth-gmbh.de ■ E-Mail: info@wirth-gmbh.de