

# PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

## PT-1510 Leistungsstarker & Zuverlässiger POS PC



Robust, langlebig und zuverlässig. Dies sind einige der Attribute des neuen und verbesserten PT-1510 POS PC. Mit Ihrem Aluminiumgehäuse behauptet sich die PT-1510 in jede Umgebung. Mit einem Intel® Atom™ Dual-Core 1,86 GHz CPU und bis zu 4GB Speicher ist sie speziell auf die Bedürfnisse der heutig steigenden Nachfrage nach Ressourcen sowie den Leistungen von POS-Anwendungen zugeschnitten.

Eine der praktischen Funktionen ist der +12V DC Stromanschluss. Dieser ermöglicht den direkten Betrieb von POS-Monitor zu PT-1510, wodurch die Notwendigkeit von langer und mühsamer Verkabelung beseitigt wird. Zusätzlich zum spritzwassergeschützten Design, profitiert die PT-1510 mit einer Lüfterlosen Technologie die im Inneren des Gehäuses Staub beseitigt. Der POS PC ist zudem geräuschlos.

### **Besonderheiten**

- Intel® Dual Core 1.8GHz Atom Prozessor
- DDR3 Arbeitsspeicher bis zu 4GB
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Kompakt, flach und leicht
- Lüfterlose-kühl Technologie
- Auftisch/Wandaufhängung
- Spritzwasser- und & staubgeschütztes Design

### **Optional**

- WLAN Modul

## POS PC PT-1510

### Technische Daten

Modell	PT-1510
CPU	Intel® Atom™ Prozessor D2550 (1MB L2 Cache, 1.86GHz, Dual core )
Chip Set	NM10
Speicher	204pin DDR3 SO-DIMM 2GB (2 DIMM Steckdosen bis zu 4GB)
Ethernet	10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet
Festplatte	Interne 2.5" HDD oder SSD
Schnittstellen	4x COM Schnittstelle mit 5V / 12V (COM1~COM2 Set von BIOS, COM3 ~COM4 Set von jumper) 1x DB-15 VGA Schnittstelle 1x RJ11 port für 2 Kassenschubladen Ansteuerung (+24V) 1x RJ-45 LAN Schnittstelle mit LEDs 5x USB Schnittstellen (1 in Front; 4 auf Rückseite) 1x DC +12V Power Adaptor Anschluss 1x Mini PCI_e slot (e.g. for WLAN) 1x DC out +12V
Betriebssystem	Windows 7 (32 Bit), POSReady7 (32 Bit), Linux (Ubuntu, Fedora)
Strom	AC100~240V/DC12V, 7.5A, 90 Watt Stromanschluss
Größe	189mm (B) x232mm (T) x 59mm (H)
Betriebs Temp.	0°C ~ +40°C
Lagerungs Temp.	-20°C ~ +60°C
Luftfeuchtigkeit	15%~80%
Zertifikation	3C, BSMI, CE

\*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Verschiedene Schnittstellen



GummifüÙe /  
Wandhalterung



Aluminium-Gehäuse



Lüfterloser 1.8 GHz Dual Core POS PC

