

WT-322

Thermobondrunder



WT-322 Thermobondrunder

Der WT-322 entspringt der neuesten Generation von Thermobondrundern.

Effizient, zuverlässig und in allen Situationen des Handels und der Gastronomie einsetzbar.

- Geschwindigkeit: bis zu 200 mm/s
- Auflösung: 180 dpi
- Papierbreite: 50-82,5 mm
- Anschluss: USB on board & Seriell, Parallel, Ethernet oder WiFi
- Maße: 156 x 203 x 155 mm (B / T / H)
- Garantie: 24 Monate





Technische Informationen zum WT - 322

Druck	Methode	Thermodirekt
	Geschwindigkeit	bis zu 200 mm/s
	Auflösung	180 dpi
	Breite	72 mm (512 Dots / Line)
Papier	Typ	Thermopapier
	Breite	50 – 82,5 mm
	Dicke	0,06 – 0,09 mm
	Rollendurchmesser	Max. 80 mm
	Innerer Rollenkern	12,5 mm, +/- 0,5 mm
Schnittstelle	Standard	USB on board
	Optional	seriell, parallel, Ethernet od. WiFi
Auto Cutter	1,5 Mio. Cuts	
Sensor	Paper End, Paper Low, Deckel geöffnet	
Emulation	ESC / POS Command Compatible	
Treiber	Windows (7, XP, 2000, 2003, VISTA), WEPOS, OPOS, Linux, JavaPOS	
Temperatur	Betrieb	5 – 40°C
	Lagerung	20 – 60°C
Strom	Input: 1,5A	Output: 24V / 1,75A
Maße	156 x 203 x 155 mm (B / T / H)	
Gewicht	1,7 kg	
Farbe	schwarz	