



GRAVITY - LÜFTERLOSE DUAL-CORE TOUCHKASSE

Die **GRAVITY** Touchkasse wurde für individuelle und kosteneffiziente Anwendungen am POS entwickelt. Sie nutzt die aktuelle und vielfach bewährte Technologie der lüfterlosen Intel **ATOM**-Prozessoren um konstante Leistungen zu garantieren und besticht durch ein flexibles und modulares Design im robusten Aluminiumdruckguss-Gehäuse.

Sie bietet alle nötigen Schnittstellen für den optimalen Nutzen am POS und kann mit zusätzlichen Optionen, wie beispielsweise Magnetkartenleser oder Kundenanzeige, ausgerüstet werden. Vielfältig einsetzbar durch optionale Wandhalterung und Dual Display Unterstützung.



Großer
Neigungswinkel



Optional:
3-Spur MSR



Optional:
VFD Kundenanzeige



Optional:
CD70 Kundenanzeige

GRAVITY

Besonderheiten

- ▶ Elegantes und robustes Aluminiumgehäuse
- ▶ Wandhalterung mit großem Neigungswinkel
- ▶ Energiesparender Verbrauch
- ▶ Flexibles modulares Design und
- ▶ Dual Display Unterstützung



Spezifikationen

Modell	WBE Gravity		
Prozessor	Intel®Atom™ D525 (1.80GHz, dual core, 1MB L2 Cache) - Lüfterlos		
Speicher	DDR3 SD-DIMM 2GB, max. 4 GB		
Festplatte	2,5" SATA HDD, ab 120 GB		
LCD	15"aktiv Farb-TFT-LCD, Auflösung 1024 x 768		
Touch	5-Draht resistiver Touch		
LAN	LAN Onboard 10/100/1000 BASE-T Gigabit Ethernet		
Schnittstellen	4x extern COM	2x intern COM	4x extern USB 2.0
	2x intern USB 2.0	1x LPT, 1x PS/2	1x Ethernet
	1x Kassenschublade	1x ext.VGA	12V DC Out
Erweiterungsplatz	1x Mini PCI-e		
Optional	3-Spur MSR Verschiedene Kundenanzeigen		
Betriebssystem	Vorinstalliert auf Wunsch: Windows XP, POSReady 2009, POSReady 7, Windows 7, Linux		
Strom	AC 100~240V/DC+ 12V, 7,5A, 90 W Netzteil		
Abmessung	360mm (B) x 233mm (T) x 313mm (H)		
Umgebung		Betrieb	Lagerung
	Temperatur	0°C ~ +40°C	-20°C ~ +60°C
	Luftfeuchtigkeit	15% ~ 80%	15% ~ 80%
Zertifizierung	CE, FCC, CCC, VCCI, BSMI, Class A, KC		